

LEP-25 Fini à plancher 25%

DESCRIPTION

Fini à plancher composé d'un polymère au zinc à haute performance. En plus de donner un lustre exceptionnel, il est d'une grande résistance à l'usure. **LEP-25** est facile d'application et se prête bien aux opérations courantes et à la rénovation. **LEP-25** est idéal pour les planchers à circulation intense où il est nécessaire d'obtenir le maximum d'un fini à plancher.

DESCRIPTION PHYSIQUE

COULEUR..... Blanc translucide
COULEUR DU FILM..... Incolore
ODEUR..... Légère, agréable
pH..... $8,5 \pm 0,4$
% SOLIDE..... 25%
BRILLANCE..... Brillance initiale exceptionnelle
RÉSISTANCE À L'EAU..... Excellente
INFLAMMABILITÉ..... Aucune
DILUTION..... Aucune
TOXICITÉ..... Faible
STABILITÉ..... Minimum 1 an

USAGES

Plancher de linoléum, amiante, vinyle, terrazo, etc. Recommandé pour un usage général et pour les planchers à trafic intense.

MODE D'EMPLOI

Le plancher doit être décapé à fond avec un décapant de **LÉPINE INC.** Ensuite, il faut rincer à fond puis neutraliser. Bien laisser sécher la surface. Étendre une couche uniforme. Bien laisser sécher. Étendre une 2^{ième} couche de la même façon, en croisé de préférence. Une 3^{ième} couche est préférable pour une brillance accrue. Il est suggéré d'éviter tout trafic pour quelques heures. L'entretien courant se fait à la moppe ou à l'automotrice avec un détergent doux au pH équilibré. Le polissage à l'UHV accroît les qualités du fini.

AVANTAGES

Facile d'application: Le **LEP-25** glisse bien à l'application, ne "tire pas" sur la moppe et ne mousse pas à la pose. De plus, sa formulation le rend pratiquement "anti-poudrage": travail rapide, facile d'emploi pour l'utilisateur.

Lustre remarquable (même sans polissage): Avec un minimum d'application, **LEP-25** rend les surfaces très brillantes sans obligation de polissage: rendement accru pour l'utilisateur et aucune obligation d'utiliser de l'équipement.

Extrêmement durable: **LEP-25** dure très longtemps et permet d'espacer les étapes de correction ou de rénovation du fini.

Résistance exceptionnelle: **LEP-25** est conçu pour garder ses qualités malgré un usage répétitif de détergents. Excellent rendement face aux marques de talon: maintenance facile par des opérations courantes d'entretien.

Décapage: **LEP-25**, malgré sa grande résistance aux détergents, se décape facilement.

VERSO

LEP-25

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

- Odeur agréable à la pose.
- Donne un rendement supérieur par polissage à l'UHV.
- **LEP-25** n'est pas collant et facilite l'entretien des moppes.
- Le temps de séchage de **LEP-25** est standard (20 à 30 minutes environ) mais est sujet aux conditions particulières à la pose (ex.: taux d'humidité).
- Résiste bien à l'eau.
- **LEP-25** couvre environ 2500 pi² par gallon.
- Rencontre les normes comme produit antidérapant.
- **LEP-25** représente un excellent rapport qualité/prix.

PRÉCAUTIONS

Ce produit craint le gel. Ne pas avaler. Éviter tout contact avec les yeux.

PREMIERS SOINS

Consulter la fiche signalétique du produit.

FORMATS DISPONIBLES

4L: 428010
20L:428015

CONDITION D'ENTREPOSAGE

Tenir dans son contenant original bien fermé et dans un endroit frais. Éviter le gel.

Décembre 2010